

# Zwężka Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: d=28mm, d1=18mm

Indeks: **894651** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **22308**

Cena: **23.59 zł**

## Opis

### Zwężka Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: d=28mm, d1=18mm

Producent: Geberit

Redukcja Geberit Mapress C-Stahl d28-18 to produkt, który został stworzony z myślą o profesjonalistach zajmujących się instalacją wodno-kanalizacyjną. Jest to element połączeniowy wykonany ze stali, co gwarantuje jego trwałość i odporność na korozję. Redukcja posiada prosty kształt oraz składa się z dwóch połączeń: mufy zaciskowej oraz końcówki wciskowej. Znamionowa średnica połączenia 1 wynosi DN 25, natomiast dla połączenia 2 jest to DN 15. Dzięki temu produkt ten może być wykorzystywany do redukcji przekroju rur o różnych średnicach. Montaż redukcji Geberit Mapress C-Stahl d28-18 jest bardzo łatwy i szybki dzięki możliwości bezproblemowego wciskania końcówek rur w odpowiednie otwory. Po zamocowaniu elementu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi ani materiałów uszczelniających. Warto podkreślić również fakt, że produkty marki Geberit są znane na całym świecie jako rozwiązania najwyższej jakości i spełniające wymagające normy techniczne. W przypadku tej redukcji producent zapewnia jej pełną kompatybilność ze wszystkimi innymi elementami systemu Mapress C-Stahl firmy Geberit. Podsumowując, redukcja Geberit Mapress C-Stahl d28-18 to produkt o prostym kształcie i dwóch połączeniach: mufie zaciskowej oraz końcówce wciskowej. Wykonana ze stali, gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Dzięki łatwemu montażowi bez użycia dodatkowych narzędzi czy materiałów uszczelniających jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów zajmujących się instalacją wodno-kanalizacyjną.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość** 64 mm
- **Długość połączenia 1** 27 mm
- **Długość połączenia 2** 37 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 4.5 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 24.5 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M

- **Maks. ciśnienie robocze** 3
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Montaż poziomy** tak
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Pojemność** 2000
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Końcówka wciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica** 1200
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 25
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 15
- **Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy** 60.3
- **Średnica zewnętrzna rury** 28 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 28 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 18 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Wysokość** 2440
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Z wymienną membraną** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiąca** tak

## Parametry

Stan

Nowy