

Zwężka Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: d=42mm, d1=22mm

Indeks: **894677** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **22316**

Cena: 43.91 zł

Opis

Zwężka Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: d=42mm, d1=22mm

Producent: Geberit

Redukcja Geberit Mapress C-Stahl d42-22 to produkt, który został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach zajmujących się instalacją rur wodnych i gazowych. Jest to element łączący dwie rury o różnej średnicy - po jednej stronie posiada mufę zaciskową (DN 40), a po drugiej końcówkę wciskową (DN 20). Dzięki temu umożliwia bezpieczne i trwałe połączenie dwóch elementów systemu hydraulicznego. Redukcja wykonana jest ze stali, co gwarantuje jej wysoką wytrzymałość oraz odporność na korozję. Model/kształt/forma redukcji jest prosty, dzięki czemu łatwo można ją zamontować w dowolnym miejscu instalacji. Produkt ten należy do linii Geberit Mapress C-Stahl, która charakteryzuje się innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz najwyższym standardem jakości. Warto podkreślić również fakt, że redukcja Geberit Mapress C-Stahl d42-22 spełnia wszystkie wymagania norm europejskich dotyczących instalacji sanitarnych oraz gazowych. Dzięki temu możemy mieć pewność co do bezpieczeństwa użytkowania naszej instalacji. Podsumowując, redukcja Geberit Mapress C-Stahl d42-22 to solidny i niezawodny produkt dedykowany dla specjalistów zajmujących się instalacją rur wodnych i gazowych. Dzięki swoim cechom technicznym oraz wysokiej jakości wykonania, stanowi on doskonałe rozwiązanie dla wymagających klientów poszukujących trwałych i bezpiecznych elementów hydraulicznych.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość** 82 mm
- **Długość połączenia 1** 35.5 mm
- **Długość połączenia 2** 46.5 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 16 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 16 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C

- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Końcówka wciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 40
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 20
- **Średnica zewnętrzna rury** 42 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 42 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 22 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepią** tak

Parametry

Stan

Nowy